



W626W 三防 Wi-Fi 话机

规格书

W626W 三防 Wi-Fi 话机专为企业与工业场景打造，广泛适用于办公、物流、医疗等多类环境，为用户提供稳定可靠的无线通信体验。整机达到 IP67 高等级防护，支持 1.8 米防跌落，机身采用抗菌材料并可耐受化学清洗，在复杂严苛环境下仍保持出色耐用性与卫生防护能力。

设备支持最多 8 个 SIP 账号与 6 方本地会议，充分满足多线路并行与团队高效协作需求。搭配 2.4 英寸彩色显示屏，界面清晰直观，日常操作简单便捷。

内置双频 2.4G/5G Wi-Fi 6 与蓝牙 5.0 模块，支持无缝漫游，移动过程中通信持续稳定、不中断。结合高清语音与智能降噪技术，在车间、仓库等高噪音环境下，依然能实现清晰的通话。

此外，设备支持 H.264 视频解码，可拓展丰富的音视频通信应用；配备独立应急按键，遇紧急情况可一键触发告警。同时支持 WPA3 与 TLS 1.3 安全加密协议，全方位保障通信与数据安全。

产品亮点

- ✓ 2.4 英寸彩色显示屏，支持 H.264 视频解码
- ✓ IP67 防水防尘，可承受 1.8 米跌落冲击，机身坚固耐用
- ✓ 2800 mAh 大容量电池，续航持久
- ✓ 支持 13 小时通话时长，240 小时待机时长（方位实验室数据）
- ✓ 高清语音，支持智能降噪和隔音罩
- ✓ 配备红色应急报警按键，可发起紧急呼叫并自动触发报警
- ✓ 采用抗菌材质打造，符合工厂、医院场景
- ✓ 支持 Wi-Fi 6 与蓝牙 5.0 无线连接
- ✓ 支持 TLS1.3 协议，更安全
- ✓ 支持桌面安装和壁挂安装



高清语音



IP67



长续航



支持告警



耐化学清洗



支持TLS1.3



视频解码

技术参数

音视频特征

扬声器	2 W 免提喇叭
麦克风	双麦
音频处理技术	智能降噪
	隔音罩
	声学回声消除 (AEC)
	自动增益控制 (AGC)
	语音活动检测 (VAD) / 舒适噪声生成 (CNG) / 背景噪声估计 (BNE)
	丢包补偿
	RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
双音多频 (DTMF)	In-band、Out-of-band (RFC 2833)、SIP INFO
窄带编解码器	G.711A/U, G.726, G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
宽带编解码器	G.722, Opus
视频解码	H.264
视频分辨率	SQCIF, QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF

用户界面

显示屏	2.4 英寸 240×320 TFT 彩色屏
	支持屏保
	个性化背景图

键盘	屏幕背光调节
	通话时自适应加速度感应熄屏
	标准数字按键
	导航键和确认键
	6 个功能键（拨号、挂断、免提、电话本、静音、呼叫转移）
	音量调节键（上 / 下）
	3 个软键
	PTT 键
	报警键
	白色背光键盘
状态灯	橙色 绿色, 红色
电话功能	8 个 SIP 账号
	震动
	网络时间同步
	个性化铃声设置
	音量调节
	备忘录
通用功能	语音信箱（MWI）
	告警功能
	支持紧急按键、摔倒检测、静止检测、奔跑检测多种告

	<p>警方式。</p> <p>*告警功能基于设备运动状态和姿态变化进行检测，当满足预设触发条件时触发告警。该功能仅用于辅助报警提醒，不替代专业安全监测或医疗监测设备。</p>
	自动接听
	呼出 /接听/拒接
	呼叫等待/切换
	呼叫转移
	快速拨号
	对讲机
通话功能	匿名通话（隐藏主叫 ID/禁止匿名来电）
	6 方本地会议
	无需 SIP 代理的 IP 直呼
	紧急呼叫
	来电显示
	勿扰模式（DND） /定时勿扰
	PTT 一键对讲
	1000 条联系人
电话本	XML/LDAP 协议，1000 条条目
	支持呼入限制、允许呼入、呼出限制
多语言支持	英语、中文、繁体中文、俄语、意大利语、德语、日

		语、法语、希伯来语、西班牙语、加泰罗尼亚语、巴斯克语、加利西亚语、土耳其语、斯洛文尼亚语、捷克语、荷兰语、韩语、乌克兰语、葡萄牙语、阿拉伯语、泰语
	通话记录	600 条
维护管理	自动配置	FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP Option 66/ SIP PnP
	管理协议	TR-069, FDMCS
	固件升级	OTG 升级、网页端升级
	故障排查	网页端抓包
		配置导入/导出
		系统日志 (Syslog)
网络参数	Wi-Fi	双频 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
		2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax
		5 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax
		802.11 k/v/r 快速漫游
	快速组网	通过分享 WiFi 批量部署连接网络
		扫码快速配网
	蓝牙	蓝牙 5.0
		蓝牙耳机支持：接听 / 挂断 / 静音 / 重拨 / 音量调

	网络协议	节
		IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
		DNS-SRV
		STUN
		DHCP
		SNTP
安全特性	语音加密	SRTP
	传输加密	TLS 1.2, TLS 1.3
	无线加密	WPA / WPA2-PSK / WPA3, 802.1X EAP
	其他安全功能	配置加密
		键盘锁
		菜单加密
接口参数	Type-C 接口	USB 2.0
	耳机接口	Type-C
	充电接口	Type-C, 2 个接触点
电源参数	充电方式	充电底座充电、Type-C 直充
	直流输入	5 V/2 A
	电池容量	2800 mAh
	电池续航	13 小时通话时长（实验室数据）
		240 小时待机时长（实验室数据）

环境因素	工作湿度	5 ~ 95% (非凝露)
	工作温度	-10°C ~ 45°C
	储存温度	-20°C ~ 60°C
物理特征	安全跌落高度	1.8 m
	防护等级	IP67
	材质	抗菌设计、耐化学清洗
	手持机重量	220 (g)
	产品尺寸	161 x 55 x 24.5 mm
包装特性	包装盒尺寸	195 x 188 x 75 mm
	外箱尺寸	400 x 398 x 410 mm (20 pcs)
	外箱净重	11.32 (kg)
	外箱毛重	12.24 (kg)
	包装清单	W626W 企业级便携式 WiFi 手持机
		5 V/2 A 适配器
		充电座
		腰带夹
		可充电锂离子电池
		快速安装指南
认证	CE FCC RoHS	

关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位（Fanvil）旗下子品牌，专注于音视频物联网（A&V-IoT）无线通信产品的研发。依托音视频物联网技术，LINKVIL 助力客户实现无线通信系统的全连接，打造多场景无线通信生态体系，推动各行业加速数字化转型

版权申明

Copyright © 2025 深圳方位智联科技有限公司 保留所有权利。未经深圳方位智联科技有限公司书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）复制或传播本出版物的任何部分。

更多信息

以上规格未来可能未经通知进行更新，所有硬件、软件、物理特性均以最终出货产品为准。欲了解更多信息，请访问官方网站：www.fanvil.com（国际站）、www.fanvil.com.cn（国内站）



联系方式

公司名称：深圳方位智联科技有限公司

联系电话：+86-755-2640-2199

国际邮箱：sales@fanvil.com

国内邮箱：sales.cn@fanvil.com

公司地址：中国深圳市宝安区新安街道润智研发中心 2 栋 13 楼