

A710

A710 是一款专为 3CX 部署场景设计的 SBC 通信网关，作为 3CX 服务器与 Fanvil SIP 终端之间的智能连接桥梁，可实现跨网络环境下的安全接入与稳定通信。支持 100 个终端注册和 50 路并发通话，通过简化分支机构部署、优化远程接入体验以及集中管理通信流量，有效提升系统可靠性和运维效率。无论是企业分支机构互联、远程办公还是多站点统一通信部署，A710 都能为企业提供安全、稳定、易扩展的通信连接能力，助力构建高效的现代化办公通信系统。



SIP 通信



简化部署

功能亮点

- 100 个 IP 终端
- 100 个 SIP 账号
- 50 路并发通话

产品参数

基本功能

- 100 个 IP 终端
- 100 个 SIP 账号
- 50 路并发通话

网络特性

- 10/100Mbps 以太网（桥接模式）
- IP 模式：IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 获取方式：静态 IP 设置 / DHCP
- 支持 802.1x 网络访问权限认证
- 虚拟私有网（VPN）：L2TP / OpenVPN
- 虚拟局域网（VLAN）
- 链路层发现协议（LLDP）
- 思科发现协议（CDP）

相关协议

- UDP/TCP/TLS
- RTP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

实体规格

- 按键 x1：Reset 键
- 外壳材料：塑胶 ABS
- DC 输入：5V/1A
- RJ-45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- 供电: DC5V/1A or PoE
- 功耗（PoE 电压 48.6V）：待机功耗 0.75W；最大功耗 1.14W
- 功耗（电源适配器）：待机功耗 0.489W；最大功耗 0.775W
- 充电接口：DC 圆孔接口
- 安装方式：壁挂
- 工作温度：-10°C ~ 45°C
- 储存温度：-20° - 60°
- 相对湿度：5% ~ 95%
- 颜色：枪色
- 产品尺寸：140*100*26mm
- 产品重量：383 g
- 数量/箱：10 台
- 净重/箱：3.83 kg
- 毛重/箱：4.28 kg
- 包装盒尺寸：242*127*59mm
- 外箱尺寸：320*274*262mm