



CP20

LINKVIL 无线 4K 投屏器

产品规格书

LINKVIL CP20 是一款适用于 CA200 和 CA400 的 4K 无线投屏器，让会议演示更简单。内置 USB-C 数据线无需安装软件，即插即用。只需按下投屏键即可开始或结束投屏；开启冻屏模式后，大屏将保持当前画面，演示者可在电脑上处理其他内容，避免无关操作被同步显示。独立音量按键方便随时调节 BYOD 设备的系统音量。CA200 或 CA400 还可额外搭配最多 3 个 CP20，方便多位演示者轮流投屏，无需反复插拔设备。

产品亮点


- 一键无线投屏，最高支持 4K UHD
- 一键冻屏，定格画面，从容掌控演示节奏
- 简单部署，无需安装软件，即插即用
- 通过 CP20 同步调节 BYOD 设备的系统音量
- 无线调用 RC10 连接的 UVC 摄像头、麦克风或扬声器
- CA200 或 CA400 可额外搭配最多 3 个 CP20，方便多位演示者切换投屏



规格参数

CP20 无线投屏器		
接口	连接方式	内置 USB-C 数据线
	电源输入	5 V/900 mA
	功耗	2.5 W
	所连设备接口要求	支持 USB PD、数据传输和 DisplayPort Alt Mode 的全功能 USB-C 接口
	线长	85 mm
按键	投屏键	短按：开始或结束投屏
	音量键	短按：调高或调低音量
	冻屏键	短按：冻屏或恢复投屏
状态指示灯	投屏键	绿色闪烁：正在连接中 绿色常亮：已连接，等待投屏 黄色常亮：未检测到 DisplayPort 信号 红色常亮：连接失败
	冻屏键	绿色常亮：投屏中； 红色常亮：冻屏中
CP20 连接	最多跟 RC10 连接数量	最多 4 个
	同时显示的投屏源数量	1 路（短按对应 CP20 的投屏键即可切换）
	额外 CP20 配对	配对适配器（非标配）或 H2C（非标配）
无线连接	Wi-Fi	Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6
	频段	5 GHz
	无线传输距离	最远 10 m
	最大发射功率（欧盟）	20 dBm
	可用信道	因国家或地区而异
安全性	数据加密	WPA3-PSK
实体规格	CP20 尺寸	189 × 40 × 18 mm
	彩盒尺寸	231 × 74.5 × 25.5 mm
	外箱尺寸	602 × 432 × 260 mm (112 PCS)
	CP20 重量	62 g
	外箱净重	14.79 kg
	外箱毛重	16 kg
	工作温度	-10 °C to +40 °C
	工作湿度	0% to 95% RH
包装清单	CP20 无线投屏器 ×1 快速入门指南 ×1	
认证		

电脑 USB-C 接口

USB-C 接口		数据传输	显示	供电
USB 2.0 480 Mbps	 常规	✓	✗	✗
	 PD 已启用	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen 1 5 Gbps	 常规	✓	✗	✗
	 PD 已启用	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen 2 10 Gbps	 常规	✓	✗	✗
	 PD 已启用	✓	✗	✓
DisplayPort 5-10 Gbps	 常规	✓	✓	✗
	 PD 已启用	✓	✓	✓
Thunderbolt 20-40 Gbps 支持 PD 的 DisplayPort	 常规	✓	✓	✓

关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位（Fanvil）旗下子品牌，专注于音视频物联网无线通信产品的研发、制造与销售服务。围绕无线通信领域的场景化需求，LINKVIL 致力于构建融合互通的音视频物联网无线通信生态，为客户提供多场景无线通信体验，助力各行业数字化转型。

版权所有

版权所有。未经深圳方位智联科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式或任何手段（包括电子、机械、影印、录音或其他方式），出于任何目的复制或传播本文档的任何部分。

了解更多

以上规格可能会在未来更新，恕不另行通知。所有硬件、软件及外观特性均以最终出货产品为准。

更多产品信息请访问：www.fanvil.com.cn